



L7 Reinigungsanlage

Spülung und Schaumauslegung
mit niedrigem Wasserverbrauch

Effektive und benutzerfreundliche reinigung für den einzelhandel

EINFACHER BETRIEB

Die L7 Anlage verfügt über eine Pumpe, die das Spülwasser um 7 bar erhöht. Die Anlage ist einfach zu benutzen. Über einen START / STOP Schalter lässt sich, die Pumpe steuern. Mit einem Umschalter wird zwischen Schaumauslegung/Desinfektion und Spülung gewählt. (Mit Symbolen markiert).

Die installation is unkompliziert, da die L7 nur einen Wasserhahnanschluss und eine Steckdose (1 x 230V/50Hz) benötigt. Dank dem speziellen Schaumbooster wird keine Druckluftzufuhr benötigt. Die

Anlage ist beinahe Wartungsfrei und sehr benutzerfreundlich. Eine Bedienungsanleitung sowie ein Quickguide werden zusammen mit der Anlage geliefert.

EINSPARUNG VON REINIGUNGSZEIT

Mit der L7 stehen Ihnen 3 Funktionen in einer Anlage zur Verfügung. Sie können Spülen, Schäumen und Desinfizieren ohne dass Sie einen Eimer, einen Druckbehälter u.s.w. benötigen.

Der hohe Druck des Spülwassers zusammen mit einem bis zu 20

Meter Schlauch ermöglicht Ihnen grössere Flächen in kürzerer Zeit zu reinigen und dabei auch Flächen zu bearbeiten, welche von Hand nicht zu erreichen wären. Mit einer mobilen Anlage können Sie zusätzlich Ihren Arbeitsradius erweitern.

Eine an der Wand montierte, stationäre L7 benötigt keine Rüstzeiten und ist rund um die Uhr betriebsbereit. Durch regelmässige Zwischenreinigungen kann die tägliche Reinigungszeit reduziert werden.

VERBESSERTER HYGIENESTANDARD

Dank der fixen Konzentrationseinstellung gewährleistet die L7 eine gleichbleibende Dosierung des Reinigungsproduktes. Somit haben Sie Ihren Produktverbrauch und Ihre Reinigungskosten jederzeit im Griff.

Die Durchführung von regelmässigen, gründlichen Reinigungen ist mit der L7 einfach und zeitsparend. Auch schwierig zu erreichende Stellen werden mit der L7 mühelos gereinigt und stellen so keine Hygienrisiken mehr da. Im Vergleich mit traditioneller manueller Reinigung können Sie die wasserkosten für die Reinigung bis zu 50% verringern. Der wasserverbrauch während des Schäumens beträgt 7-10 l/min. und während des Spülens rund 15-25 l/min.



Wagen- und wandmodell zur verfügung

<p>500-000009</p> <p>532-010403</p>	<p>610-222240</p> <p>301-200120</p> <p>609-000009</p> <p>610-000030</p>	<p>572-101003</p>	<p>550-101505 550-102005 550-102505 550-103005</p>
-------------------------------------	---	-------------------	--

Standardzubehör

Spühlrohr

Ausgangsventil und mehr

Ausgangsschlauch

Zugangsschlauch

SPEZIFIKATIONEN

L7 SCHAUMANLAGE (230 V / 50 Hz)

Pumpedruck	7,0 bar
Min. Zugangsdruck	1,5 bar
Max. Zugangsdruck	8,0 bar
Max. Ausgangsdruck	15,0 bar
Min. Wasserzufuhr	30 l/min
Wassermenge	8-25 l/min
Max. Zugangswassertemperatur	60°C
Pumpleistung	750 W
Stromverbrauch	5,2 amp.
Min. Vor-Sicherung (GG)	10 amp.
Querschnitt des Kabels	3x1 mm ²
Chemikaliendosierprozent	0,8-7,4 (Empfehlung)
Wasserverbrauch bei Schäumen	8 l/min
Max. Benutzer	1
Max. Schlauchlänge	20 m
Gewicht ohne Zubehör	16 kg
Höhe	440 mm
Breite	268 mm
Tiefe	238 mm

STANDARDZUBEHÖR

- Schaumbooster, schwarz
- Spüldüse, blau (10/30)
- 7 Stück. Chemiedosierungsdüsen (der hellbraune ist ab Werk in den Saugfilter am Chemikalienschlauch montiert)
- Schrauben zur Montage
- Elektrokabel 3 m zum Wandmodell und 10 m zum Wagenmodell

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 500 mm Spülrohr mit Düsen in verschiedenen Größen
- Desinfektionsdüse
- Spüldüsen in verschiedenen Größen
- Düsenhänger inkl. Schrauben zur Befestigung
- Schlauch- und Kanisterhänger aus Edelstahl (Wandmontage)
- Wagen aus Edelstahl
- Zugangsschlauch, blau (2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m)
- Ausgangsschlauch, blau (5 m, 10 m, 15 m, 20 m)
- Pistole
- Rotierende Bürste
- Ausgangsventil

VERTRIEB DURCH:



FP-Anlagentechnik & Service
Thannhausen 89
D-91738 Pfofeld
Germany
Phone: +49 (0)9144927195
E-mail: info@fp-anlagentechnik.de
Website: www.fp-anlagentechnik.de